



0038

PROBISA, PRODUCTOS BITUMINOSOS S.L.U.
C/ Gobelos, 25-27. 28023 - MADRID

14

0038/CPR/MAD/20130018/B2

EN 14023:2010

Betún modificado con polímero PMB 10/40-70

Betún modificado con polímero para fabricación de mezclas bituminosas de alto módulo

| Requisitos técnicos | Valores característicos | Prestaciones y clase prestacional |
|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| Penetración a 25 °C | 33 | 10-40 (Clase 2) |
| Punto de reblandecimiento | 7567 | ≥ 70 (Clase 4) |
| Fuerza-Ductilidad a 15 °C | 1,95 | ≥ 0,5 (Clase 8) |
| Recuperación elástica a 25 °C | 75 | ≥ 50 (Clase 5) |
| Fragilidad Fraass | -7 | ≤ - 5 (Clase 3) |
| Estabilidad al almacenamiento | | |
| - Dif. Punto reblandecimiento | 3 | ≤ 5 (Clase 2) |
| - Dif. Penetración | 6 | ≤ 9 (Clase 2) |
| <u>Ligante tras someterse a RTFOT</u> | | |
| Cambio de masa | 0,02 | ≤ 0,8 (Clase 4) |
| Penetración retenida | 82 | ≥ 60 (Clase 7) |
| Incremento Punto Reblandecimiento | 8 | ≤ 8 (Clase 2) |